CESAL PREMIUM
AMORSĂ PENTRU TENCUIALĂ MOZAICATĂ

FISA TEHNICA FT 26 / 2011 **ST 7/ 2009**

- aderenta foarte buna la suport
- uscare rapida
- pelicula permeabila la vaporii de apa
- pelicula rezistenta la intemperii; la medii alcaline
- protecții fața de posibilitatea migrării sărurilor
- asigurarea unei absorbții uniforme a suprafeței

1. Descrierea produsului

Cesal Premium Amorsa pentru tencuiala mozaicată este un produs fabricat pe bază de dispersii de rășini pur acrilice, aditivi speciali. Amorsa pentru tencuiala mozaicata este special conceputa pentru a pregati suportul perfect pentru acest produs si a obtine rezultate calitative.

2. Domeniul de utilizare

Produsul se utilizeaza ca strat de fond in sistemul de protectie a suprafetelor de baza minerale: beton, tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de var si de ipsos, zidarii din caramizi uzuale, BCA, placi de gips-carton sau a altor materiale de constructie pe care urmeaza sa se aplice tencuiala mozaicata.

Amorsa pentru tencuiala mozaicata usureaza aplicarea tencuielii mozaicate, permitand o crestere a rezistentei si durabilitatii

3. Condiții tehnice

PARAMETRII de CALITATE	U.M.	VALORI PRESCRISE	METODA DE DETERMINARE
Aspect		Lichid omogen	vizual
Continut de substante nevolatile, 2h, 105 ^{0}C, min.	%		SR ISO 3251:2008
pH, min.		8,0	SR ISO 787-9:2003
Timp de uscare, 23 ^{0}C, max. - la suprafața - în profunzime	ore	2 24	SR EN ISO 3678:1999
Consum specific '	Kg/m^2	0,1	
Termen de valabilitate	luni	24	

*Consumul poate varia si in functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare, conditiile de mediu, natura si pregatirea suprafetei).

Calitatea produsului fabricat este verificată conform ST 7/2009 în laboratorul producătorului SC CESAL SA
Produsul este fabricat într-un sistem de management integrat conform EN ISO 9001 :2008, EN ISO 14001 :2004 si OHSAS 18001 : 2008

4. Mod de aplicare

4.1. Pregatirea produsului:

- Produsul se conditioneaza la 15 - 30°C
- Inainte de a deschide ambalajul, acesta se sterge de praf, impurități pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza produsul în ambalajul original

4.2. Pregatirea suportului si aplicarea

Suprafete interioare sau exterioare noi din zidărie, beton, tencuială, socluri:

- Suprafata trebuie sa fie maturată, perfect uscată, plană
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf, grasimi sau alte impurități
- pentru asigurarea unei protecții fața de posibilitatea migrării sărurilor şi asigurarea unei absorbții uniforme a suprafeței, se aplică un strat de Cesal Premium Amorsă pentru tencuiala mozaicată. Amorsa se poate aplica diluată cu apa în proporții diferite în functie de gradul de absorbție al suprafeței pe care se aplică. Amorsarea este corespunzătoare dacă după uscare suprafața are un aspect uniform. Pentru a găsi proporția optimă de diluare în functie de suport, se fac teste pe suprafete mici. Amorsarea suprafețelor trebuie efectuată cu cel puțin 24 ore înaintea aplicării tencuielii mozaicate.

Suprafețe vechi, vopsite din zidărie, beton, tencuială:

- In cazul suprafetelor vopsite cu var, humă sau vopsea de ulei, se îndepartează complet stratul vechi, se spală şi se continuă aplicarea ca şi în cazul suprafețelor noi
- Pentru suprafețele vopsite cu vopsele compatibile (acrilice, stiren-acrilice, vinilice) se înlătura doar porțiunile neaderente.
- Se corectează suprafetele cu chit de perete sau glet şi se curăță peretele de praf sau murdărie;
- Se aplică un strat de Amorsa pentru tenciala de soclu.

Ustensilele folosite se curăța cu apă înainte de întărire.

Condiții de aplicare:

Temperatura aerului şi a suprafeței suport trebuie să fie între +5°C şi +30°C. Materialul nu se aplică direct în bătaia directă a razelor solare şi nici pe timp de vânt puternic sau când există risc de ploaie sau de îngheț.

5. Ambalare si transport.

Produsul se comercializează în ambalaje de polietilena de 14 l sau în alt ambalaj convenit între furnizor şi beneficiar.

Transportul se va face cu mijloace de transport auto acoperite.

6. Depozitare. Prescriptii speciale

Se recomandă depozitarea în spații uscate, aerisite, ferite de radiații solare şi intemperii, la temperaturi de 5 - 25ºC. Nu este inflamabil. Produs ecologic.

A se feri de îngheț.

7. TERMEN DE VALABILITATE:

24 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis şi depozitării în spații uscate

8. PRECAUȚII :

Protecția mediului: Cesal Premium Amorsa pentru tencuiala mozaicată este un produs ecologic, nepoluant; nu conține substanțe sau deşeuri periculoase şi nu afectează sănătatea oamenilor şi mediul înconjurator în timpul exploatării.
Securitatea muncii: Nu se va inghiti! In cazul contactului cu ochii se va spala cu multa apa si se va consulta medicul. In cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta eticheta produsului. Date precise se găsesc in „Fişa cu date de securitate".

S 2 - A nu se lasa la indemina copiilor.
S 7/47 - A se pastra ambalajul bine inchis la o temperatura cuprinsa intre 5-25^{0}C
S 24/25 - A se evita contactul cu pielea si cu ochii.

NOTA:
Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în aceasta fişă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare recomandate.