

- pentru consolidarea oricăror suprafețe absorbante
- randament foarte bun, uscare rapidă
- reduce și uniformizează absorbția substratului
- pentru aplicații la temperaturi până la +30°C
- îmbunătățește aderența la substrat
- pentru utilizare sub pardoseli și șape
- sub adezivi, tencuieli, finisaje, vopsele

**Utilizarea produsului:**

Îmbunătățește condițiile de fixare a mortarului - contribuie la atingerea parametrilor tehnici estimați.

Întărește suprafața substraturilor minerale amorsate - pătrunde în suprafață, consolidează și îmbunătățește capacitatea de încărcare.

Previne reținerea unei cantități excesive de apă din stratul aplicat - limitează absorbția substratului.

Uniformizează absorbția întregii suprafețe amorsate - stratul aplicat are condiții de întărire similare, indiferent de diferențele locale ale parametrilor substratului.

Formează straturi protectoare temporare pe pardoseli și șape - îmbunătățește rezistența pardoselii împotriva prafului, facilitează curățarea (nu trebuie considerată ca fiind finisaj).

Îmbunătățește randamentul vopselelor, al finisajelor superioare și adezivilor - prin sigilarea structurii din suprafaței grunduite, îmbunătățește randamentul materialelor utilizate pentru execuție a stratului ulterior.

- Tipuri de substraturi amorsate - absorbant, excesiv de absorbant și slab:
beton, plăci de ipsos, tencuieli de ghips și ciment, pereți bruți din orice tip de cărămizi, blocuri, blocuri goale, precum și beton și anhidrit, șape.
- Tipurile de straturi de finisaj - placare, tencuieli, șape, finisaje, tapet, vopsele (urmați recomandările producătorului de vopsele)

1. Proprietăți:

Cesal Premium UNI GRUND este o emulsie penetrantă fabricată pe bază de dispersie de rășini polimerice de înaltă calitate și aditivi, în apă.

Grundul de amorsare prezintă uscare rapidă, și depinzând de condițiile de temperatură și umiditate, următorul strat poate fi aplicat după:

- 15 minute – în cazul adezivilor, finisajelor și vopselelor
- 2 ore – în cazul pardoselilor și șapelor autonivelante

Fără solvenți - fabricat pe bază de dispersie în apă a rășinii acrilice.

Ne-saponificabil în timpul aplicării.

Transparent după uscare.

Permeabil la vapori de apă.

Inflamabil - poate fi folosit în spații fără ferestre.



Cesal Premium UNI GRUND Amorsă Universală Multifuncțională

FIȘA TEHNICĂ nr. AM-1-0

2. Date tehnice

CESAL PREMIUM UNI GRUND este un impregnator de amorsare fabricat pe baza de dispersie acrilică înaltă calitate, în apă. Grundul de amorsare prezintă următoarele caracteristici la aplicare: conținut maxim de COV în produs 1,92 g / l, conținut maxim admisibil fiind de VOC 30 g / l.

Densitatea emulsiei	aprox. 1.0 g/cm ³
Temperatura ambientală/ a suportului în timpul aplicării	între +5°C și +25°C
Următoarea lucrare după amorsare	după 2 ore

3. Amorsarea

Pregătirea stratului suport

- Substratul trebuie să fie uscat, fără praf, murdărie, uleiuri, grăsimi și ceară. Se elimină orice strat slab, neaderent, înainte de aplicarea emulsiei.

Prepararea materialului și aplicare

CESAL PREMIUM UNIGRUND este fabricat ca o emulsie gata de utilizare. Nu trebuie să fie amestecat cu alte materiale sau îngroșat. Este permisă diluarea în raportul de greutate:

- 1: 1 pentru prima amorsare, care se repetă în cazul substraturilor foarte slabe,
- 1: 3 în cazul substraturilor de grunduire sub vopsele, pentru utilizare în interior.

Se recomandă aplicarea emulsiei pe substrat în formă nediluată o dată, folosind o rolă sau o pensulă, în strat subțire și uniform. Pentru prima amorsare a substraturilor foarte absorbante și slabe, se poate utiliza o emulsie diluată cu apă în raport 1:1. După uscarea primului strat, repetați amorsarea cu emulsie nediluată.

Utilizarea suprafeței

Vopsirea, tapetarea, aplicarea adezivilor, șapei etc., pot începe atunci când se usucă emulsia, adică după aproximativ 2 ore de la aplicare. Grundul trebuie să formeze suprafața mată după uscare.

4. Consum specific

Consumul mediu este de 0,05 ÷ 0,2 L de emulsie pentru 1 m². În practică, consumul depinde de absorbția substratului.

5. Informații suplimentare importante

- Când se grunduiesc substraturile de pe bază de ipsos, înainte de vopsire, acestea trebuie să respecte recomandările producătorului de vopsele.
- Curățați sculele cu apă curată imediat după utilizare.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Urmați instrucțiunile din Fișa cu date de securitate.

6. Depozitare și transport

Emulsia trebuie transportată și depozitată în ambalaj etanș, bine închis, în stare uscată condiții și temperatură pozitivă. Protejați împotriva supraîncălzirii.

Valabilitatea produsului este de 12 luni de la data fabricației marcate pe ambalaj.



Cesal Premium UNI GRUND
Amorsă Universală Multifuncțională

FIȘA TEHNICĂ nr. AM-1-0

7. Ambalare

Canistre din plastic: 1 L, 5 L

Palet: 576 kg în canistre de 1 L, 540 kg în canistre de 5 L

Informațiile despre produs de mai sus, nu îl eliberează pe utilizator de obligația de a efectua lucrări în conformitate cu principiile de inginerie și normele OHS.

Ediția I-01-2019